

DF30 Диафрагменный насос PP/PTFE



Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 03.06.2024 20:21 (МСК)



Доставка:
от 160₽



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики

Описание

Пневматический мембранный насос DF30 с технологией прямого потока DirectFlow. В этом насосе жидкость прокачивается через центральную часть насоса, а воздух воздействует на внешнюю сторону мембран.

Преимущества:

- Компактность (в среднем на 20% меньше и легче моделей конкурентов);
- Снижение потребления воздуха, вибрации и пульсаций, а также внутренних гидравлических потерь;
- Отсутствие пены и расслаивания жидкости.

Применение: широкая хим. совместимость

Макс. подача, л/мин: 38

Макс. давление, бар: 8

Материал корпуса и центр. блока: Проводящий полипропилен

Материал диафрагмы, шаров клапана и упл. кольца: PTFE (ПТФЭ)

Материал седла клапана: PVDF

Другие контактные материалы: Нержавеющая сталь AISI 316

Материал воздушного механизма: Полипропилен

Макс. потребление воздуха, нм3/ч: 18

Макс. размер частиц, мм: 3

Диапазон рабочей темп., °C: 0/+60

Объем за один такт, л: 0.07

Тип входного/выходного присоединения: 1/2" BSP/NPT (F)

Стяжка корпуса: Болты

Тип клапанов: Шариковые

Работа "всухую": Ограниченное время