



Насос дренажный Гном 10х6 Д 230В Ливгидромаш

БРЕНД Ливгидромаш

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 01.06.2024 11:28 (МСК)



Доставка:
от 400Р



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500Р

Основные характеристики


Вес	15.51 кг
Товар партнера	Нет

Описание производителя



Скачать 616.96 КБ
(стр.7)

Техническая спецификация



1	Фильтр
2	Кольцо стопорное
3	Диафрагма
4	Гайка M12
5	Шайба 12
6	Колесо рабочее
7	Шайба регулировочная
8	Корпус насоса
9	Кольцо
10	Манжета SCN1 20x40x10
11	Щит подшипника
12	Кольцо
13	Подшипник
14	Шпонка
15	Ротор
16	Статор
17	Крышка
18	Ручка
19	Втулка
20	Шайба нажимная
21	Шнур питания
22	Гайка
23	Пробка
24	Кольцо
25	Трубка
26	Гайка
27	Шайба
28	Шпилька
29	Штуцер
30	Пусковое устройство*
31	Поплавковый выключатель*

*Для насосов в однофазном исполнении

Описание

Погружной насос ГНОМ — это мощное и эффективное решение для откачки воды из подвалов, колодцев, траншей и ям. Он идеально подходит для чистой пресной воды и грязной воды плотностью до 1100 кг/м³, содержащей взвешенные твердые частицы массой до 10% и размером 5 мм. Диапазон температур, который он может выдержать, составляет +35°С (или +60°С в зависимости от модели). Уплотнение между валом насоса и его корпусом — торцевое или

сальниковое, что обеспечивает нормальную работу насоса только при полном погружении в воду.