



## DF30 Диафрагменный насос PP/PTFE/PTFE/PVDF, для кислот и моющ. средств

**Цена по запросу** Под заказ

Цена и наличие на 31.05.2024 17:17 (МСК)



Доставка:  
от 160Р



Самовывоз:  
бесплатно



Мин.сумма заказа  
500Р

### Основные характеристики

#### Описание

Пневматический мембранный насос DF30 с технологией прямого потока DirectFlow. В этом насосе жидкость прокачивается через центральную часть насоса, а воздух воздействует на внешнюю сторону мембран.

Преимущества:

- Компактность (в среднем на 20% меньше и легче моделей конкурентов);
- Снижение потребления воздуха, вибрации и пульсаций, а также внутренних гидравлических потерь;
- Отсутствие пены и расслаивания жидкости.

Применение: Хлорсодержащие моющие средства, домашние и пром. моющие средства, кислоты и щелочи.

Макс. подача, л/мин: 38

Макс. давление, бар: 8

Мат-л корпуса, центр. блока и воздушного мех.: Полипропилен

Мат-л диафрагмы, шаров клапана и упл. кольца: PTFE

ДУ входа/выхода: 15 мм (1/2")

Мат-л седла клапана: PVDF

Другие контактные мат-лы: Хастеллой

Макс. потребление воздуха, нм3/ч: 18

Макс. размер частиц, мм: 3

Рабочая темп., °C: 0/+60

Объем за один такт, л: 0.07

Тип входного/выходного присоед.: 1/2" BSP/NPT (F)

Соед-ние для воздуха: 3/8" NPSM

Работа "всухую": Ограниченное время