



DF30 Диафрагменный насос PP/PTFE/PTFE/нерж.сталь, для химикатов

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 01.06.2024 06:05 (МСК)



Доставка:
от 160₽



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики

Описание

Пневматический мембранный насос DF30 с технологией прямого потока DirectFlow. В этом насосе жидкость прокачивается через центральную часть насоса, а воздух воздействует на внешнюю сторону мембран.

Преимущества:

- Компактность (в среднем на 20% меньше и легче моделей конкурентов);
- Снижение потребления воздуха, вибрации и пульсаций, а также внутренних гидравлических потерь;
- Отсутствие пены и расслаивания жидкости.

Применение: широкая хим. совместимость, кислоты и щелочи

Макс. подача, л/мин: 38

Макс. давление, бар: 8

Материал упл. кольца, диафрагмы, шаров клапана: PTFE

ДУ входа/выхода: 15 мм (1/2")

Мат-л корпуса, центр. блока и воздушного механизма: Полипропилен

Седла клапана и контактные мат-лы: Нержавеющая сталь AISI 316

Макс. потребление воздуха, нм3/ч: 18

Макс. размер частиц, мм: 3

Рабочая температура, °C: 0/+60

Объем за один такт, л: 0.07

Тип входного/выходного присоединения: 1/2" BSP/NPT (F)

Стяжка корпуса: Болты

Тип клапанов: Шариковые

Соед-ние для воздуха: 3/8" NPSM

Работа всухую: Ограниченное время