



DF50 Диафрагменный насос PP/SANT для жидкостей на водной основе, клеёв, кислот и спиртов

Цена по запросу Под заказ

Цена и наличие на 01.06.2024 15:20 (МСК)



Доставка:
от 160₽



Самовывоз:
бесплатно



Мин.сумма заказа
500₽

Основные характеристики

Описание

Пневматический мембранный насос DF50 с технологией прямого потока DirectFlow. В этом насосе жидкость прокачивается через центральную часть насоса, а воздух воздействует на внешнюю сторону мембран.

Преимущества:

- Снижение потребления воздуха, вибрации и пульсаций, а также внутренних гидравлических потерь;
- Отсутствие пены и расслаивания жидкости.

Применение: жидкости на водной основе, клеи и покрытия, разбавленные растворы щелочей и кислоты, спирты

Макс. подача, л/мин: 50

Макс. давление, бар: 8

Мат-л диафрагмы: Сантопрен

ДУ входа/выхода: 15 мм (1/2")

Мат-л шаров клапана: PTFE

Мат-л седла клапана и контактных мат-лов: Нерж. сталь AISI 316

Мат-л упл. кольца: EPDM

Мат-л центр. блока, корпуса и воздушного механизма: Полипропилен

Макс. потребление воздуха, нм3/ч: 24

Макс. размер частиц, мм: 3

Диапазон рабочей темп., °C: 0/+60

Объем за один такт, л: 0.1

Тип входного/выходного присоед.: 1/2" BSP/NPT (F)

Тип клапанов: Шариковые

Соедин. для воздуха: 3/8" NPSM

Работа "всухую": Ограниченное время