



PodTrade

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА РТВА 2/0.4

аналог SKF LGWA 2/0.4

Антизадирная пластичная смазка SKF для высоких нагрузок с широким диапазоном температур



Коммерческий транспорт



Высокие противозадирные свойства



Дорожно-строительная техника



Широкий диапазон рабочих температур

КОД ПО DIN 51825

KP2R-40

ТИП БАЗОВОГО МАСЛА

Минеральное

ТИП ЗАГУСТИТЕЛЯ

Литиевый комплекс

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ МАСЛА ПРИ 40 °C

185

КЛАСС КОНСИСТЕНЦИИ NLGI

2

ПЕНЕТРАЦИЯ 0,1 ММ

265-295

НАГРУЗКА СВАРИВАНИЯ (РС), КГС, НЕ МЕНЕЕ

260

ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ, °C

250

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

от -40°C до +150°C

ЦВЕТ

Синий

ТИП УПАКОВКИ

ТУБА, картридж

ОБЪЕМ

400 мл



Области применения: • Ступичные подшипники в автомобилях, трейлерах и грузовых автомобилях • Стиральные машины • Вентиляторы и электродвигатели